

Document <b>Instruktion</b>	Published 2024-02-17	Valid for Frövi
--------------------------------	-------------------------	--------------------

## Luftspolning sandfilter Frövi

### Kvalitetssäkrade åtgärder

#### Varje Lördag och Söndag ska sandfiltren luftspolas

Ett sandfilter på Lördag och det andra på Söndagen för att säkerställa att båda filtren luftspolas 1gång / vecka.

#### Utförande vid luftblåsning

1. Stäng inloppet lägg aktuellt filters nivåregulator i Man, ändra inte på utsignal.
2. Sänk nivå till inloppsrännsans övre del, ställ därefter utsignal nivåregulator på 0 %.
3. Öppna "spolarlopp".
4. Öppna "spolinlopp".och sänk nivån i filtret till strax ovanför sandnivån
5. Stäng "spolinlopp".
6. Öppna luftinlopp och luftspola i 3 minuter.
7. Stäng luftinlopp och vänta tills diffstrycket är 0 i filtret, ca 3 minuter.
8. Starta spolpumpen och öppna spolinlopp, spola tills det är ca 20 % kvar i spolvattenbassängen.
9. Stäng "spolinlopp" och "spolarlopp" samtidigt.
10. Vänta tills båda kontrolllamporna indikerar stängt.
11. Stoppa spolpumpen.
12. Lägg nivåregulatorn i Auto.
13. Öppna inloppet
14. Kontrollera att utsignalen på nivåregulator öppnar och att nivån i filtret är bra innan annat arbete påbörjas.

