

Document Rutin	Published 2025-08-12	Valid for Gävle
--------------------------	-------------------------	--------------------

Fiber - Råvaruhantering - Hantering av ved som lagras på baklager

En målsättning är att veden som förbrukas i vårt renseri inte lagras längre än 9 månader på baklager omkring Gävle bruk. Oftast känner vi inte till när veden är avverkad. Det innebär att 9-månaders regeln från avverkningstillfället ofta är svår att följa.

När ett virkesparti når 6 månaders lagringstid i baklager måste veden transporteras till renseriet för att gå in i produktionen. Beroende på hur stor volym som finns i baklager och som når 9-månadersgränsen, måste start för intransport till renseri ibland påbörjas före 6-månadersgränsen.

Det finns tre villkor som gäller;

1. Järnvägsved körs aldrig ut på baklager.
2. Båtved körs aldrig utanför Gävle bruks grindar.
3. Bilved kan lagras på alla lagringsplatser.

För att få bättre genomluftning mellan virkesvältorna ska underlag läggas närmast marken. Kartor på vedlagren finns i PI Processbok ved och flis "översikt vedlager". På dessa kartor finns datum när vedvältan har nått 9 månaders lagring och detta datum styr intransport av veden till renseriet.

Ansvarig för detta är logistikansvarig inom sektionen renseri & vedgård.

